

F2412 – FUENTE DE ALIMENTACIÓN PLUGIN 12Vdc 12W

La fuente de alimentación plugin F2412 es de tipo conmutado con un amplio rango de tensión de entrada proporcionando una salida estabilizada de 12V con una corriente máxima de salida de 1A.

Incorpora protecciones contra corto-circuitos y sobre-carga así como protecciones térmicas.

Salida de 12V para conexión universal mediante terminales para cable de 1mm².

Conexión a red eléctrica mediante clavija europea.



ESPECIFICACIONES

Alimentación:	100VAC-230VAC 50/60Hz.
Conexión a red eléctrica:	Clavija europea.
Potencia:	12 W.
Suministro:	12 Vdc 1 A, el terminal rojo indica positivo.
Conexionado:	Terminales para cable de 1mm ² .
Longitud del cable:	1.45m.
Dimensiones (an x al x pr):	60,0 x 82,0 x 28,0mm.
Peso:	95 gr.
Rango de temperatura:	0°C a +55°C.
Humedad relativa sin condensación:	< 93%.



DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A.

Avda. de la Genetalitat, 216, 3º

08174 – Sant Cugat del Vallès – Barcelona - España

Tno. 00 34 93 589 28 16

Web www.desico.com

Mail desico@desico.com